



TRÁGYASZÓRÓK

RUR 60
RA 80
RA 100
RA 140

2016





RUR 60

Az RUR 60 trágyaszórót, istállótrágya, iszapos állagú anyagok és komposzt kiszórására tervezték. A gépet az alacsony kialakítás könnyen rakodhatóvá és könnyen és biztonságosan vontathatóvá teszi kedvezőtlen területi viszonyok között is.

A gép vontatási sebessége egykörös fékkel szerelve 20 km/óra, de rendelhető kétkörös fékkel is, így a vontatási sebesség 40 km/óra lehet.

Az RUR 60 kéttárcsás utánszóróasztallal szerelt a szórásszélesség 14 m. A lehúzólánc és a szóróasztal mechanikusan hajtott.

Opció: hidromotoros lehúzólánc hajtás, iszapos anyagok szállításához és kiszórásához

A gép zsírzási pontjai könnyen hozzáférhető helyen vannak, a lehúzólánc feszítése szintén egyszerűen végezhető.



A behajtás kialakítása lehetővé teszi alsó és felső csatlakoztatási pont használatát is.



A kettős spirállal kialakított erősített bontóhenger megnöveli az aprítás hatékonyságát.



Láncos-léces lehúzószervezet, mechanikus vagy hidraulikus hajtással



RA-80, RA-100, RA-140

Az RA széria tagjait már eredeti konstrukciójuk szerint is különböző anyagok kijuttatására tervezték, ami jelentősen megnöveli a kiszórás hatékonyságát, a kezelési komfortot és a gépek egységeinek élettartamát. A tervezésnek köszönhetően az RA gépek a szarvasmarha trágya mellett, juh., és baromfitrágya, mésziszap, szennyvíziszap, granulátumok szállítására és kiszórására is egyaránt alkalmasak.

A professzionális felhasználásra tervezett különösen erős kialakítású alváz további felépítményekkel is szerelhető (pótkocsi felépítmény, hígtrágya tartály).

A tandem futómű könnyű vontathatóságot és alacsony talajterhelést biztosít különböző területi viszonyok között is, valamint kisebb teljesítményigényt a munkavégzés közben.

A gépek szériatartozéka a hidraulikus támasztóláb.

A maximális vontatási sebesség a beépített fékrendszerrel függően 20 km/óra (egy körös fékrendszerrel), vagy 40 km/óra (két körös fékrendszerrel) lehet.



A kiszórható anyag továbbítását láncos-léces lehúzóláncok (2 db) végzik. A lehordóláncok hajtása hidromotorokkal történik, sebességük egy hidraulikus szeleppel, fokozatmentesen állítható a traktor fülkájéből. A lánc védelmét megszorulás esetén egy nyomáshatároló szelep biztosítja. A szórható anyag előaprítását és az után-szóróasztalra juttatását 2 db vízszintes bontóhenger végzi. Az utánszóróasztal 4 db röpitőtárcsával szerelt melyek a trágya további aprítását és terítését végzik. A bontóhengerek és a szóróasztal tárcsái mechanikusan hajtottak.

A gép felszereltségéhez tartozik a hidraulikusan mozgatható lezárólap, mellyel megelőzhető hogy a betöltött anyag a bontóhengerekre terheljen, megnehezítve azok elindítását.

A cseppmentesen záró lezárólap, lehetővé teszi hígabb anyagok szállítását és kiszórását is. A gép valamennyi a kiszórható trágyával (egyéb anyaggal) érintkező alkatrésze, kiváló minőségű, maró anyagoknak ellenálló bevonattal készül. A gép mechanikus hajtása, száraz kuplungos, hangjelzést adó biztosítással van ellátva.



Az utánszóróasztal tárcsái mechanikusan hajtottak, sebességük két fokozatban állítható, a szórás szélesség 16 m.

A alacsonyabb fokozat használatával az anyag durvább darabokban marad, a nagyobb fokozattal az anyag finomabb állagúra bontható, a trágyázandó terület igényeinek megfelelően.



Fokozatmentesen állítható a hidraulikusan hajtott lehúzólánc sebessége. 1,1 - 161 t/ha



Az alváz laprugós futóművel szerelt, egy vagy két körös fékrendszerrel.



A hidromotoros hajtás egyszerű megbízható használatot és minimális szervizigényt biztosít.



Model	RUR - 60	RA - 80	RA - 100	RA - 140
Terhelhetőség(kg)	6000	8000	10000	14000
Teljesítményigény(kW/HP)	45 / 60	60 / 80	70 / 93	120 / 160
Önsúly(kg)	2330	3810	4110	5650
Felépítmény méret(hossz×szélesség)	3830 x 1800	5000 x 2000	5000 x 2000	6500 x 2000
Felépítmény térfogata(m3)	6	8,6	11,1	14
Kiszórható mennyiség (t/ha)-mechanikus hajtás	3,4 - 118			
- hidraulikus hajtás	1,4 - 81	1,1 - 161	1,1 - 161	1,1 - 161
Szórásszélesség(m)	14	16	16	16
Teljes hossz (mm)	7200	7118	7118	8820
Teljes szélesség (mm)	2662	2423	2423	2700
Teljes magasság (mm)	2606	2891	2891	3200
Behajtó fordulat (1/perc)	540	540	540	540(1000)
Tengely				
Max. sebesség (km/óra)	20 / 40	20 / 40	20 / 40	30 / 40



Hígrágya tartály 12.000 liter úrtartalommal

Billenhető pótkocsi felépítmények 10 tonna és 14 tonna hasznos terhelhetőségekkel

IMPORTŐR:

AGROWOLF KFT
5000, SZOLNOK, Thököly út 90.
tel.: 56/420-564; 20/333-3444
agrowolf@externet.hu

agrowolf.hu

