

IGLAND
csörló kiegészítők



agrowolf.hu

ACÉL SODRONYOK

Acélsodronyok véghoroggal 6 x 26 WS+IWRC 180 kp iht. ISO 4254-4

	Átmérő	Hossz	Súly	Max. vonóerő
200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg
200159		40 m	11,0 kg	4200 kg
200160		50 m	13,5 kg	4200 kg
200156		60 m	16,0 kg	4200 kg
200157		70 m	18,0 kg	4200 kg
200162		80 m	21,5 kg	4200 kg
200161		100 m	26,0 kg	4200 kg
200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg
200167		40 m	13,0 kg	5300 kg
200166		50 m	15,5 kg	5300 kg
200163		60 m	18,5 kg	5300 kg
200164		70 m	21,5 kg	5300 kg
200168		75 m	23,0 kg	5300 kg
200169		80 m	24,5 kg	5300 kg
200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg
200172		40 m	16,0 kg	6570 kg
200171		50 m	20,0 kg	6570 kg
200173		60 m	24,0 kg	6570 kg
200140		70 m	27,5 kg	6570 kg
200174		75 m	29,5 kg	6570 kg
200141		80 m	31,5 kg	6570 kg
200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg
200176		50 m	24,0 kg	7760 kg
200177		60 m	28,5 kg	7760 kg
200178		70 m	33,0 kg	7760 kg
200179		80 m	38,0 kg	7760 kg
200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg
200181		50 m	30,0 kg	9450 kg
200184		60 m	34,0 kg	9450 kg
200182		70 m	39,6 kg	9450 kg
200183		80 m	45,0 kg	9450 kg
200188		100 m	56,0 kg	9450 kg



Emelésre nem alkalmasak!

Acélsodronyok (roppantott)véghoroggal

- 6 x 25 FI+IWRC 200 kp

	Átmérő	Hossz	Max. vonóerő
199520	8 mm	35 m	5900 kg
199522		50 m	5900 kg
199523		60 m	5900 kg
199524		70 m	5900 kg
199526		80 m	5900 kg
199540	9 mm	35 m	7500 kg
199542		50 m	7500 kg
199543		60 m	7500 kg
199544		70 m	7500 kg
199546		80 m	7500 kg

Acélsodronyok (roppantott)

- 6 x 25 FI+IWRC 200 kp

	Átmérő	Hossz	Max. vonóerő
199530	8 mm	35 m	5900 kg
199532		50 m	5900 kg
199533		60 m	5900 kg
199534		70 m	5900 kg
199536		80 m	5900 kg
199550	9 mm	35 m	7500 kg
199552		50 m	7500 kg
199553		60 m	7500 kg
199554		70 m	7500 kg
199556		80 m	7500 kg
199570		10 mm	35 m
199572	50 m		9200 kg
199573	60 m		9200 kg
199574	70 m		9200 kg
199576	80 m		9200 kg
199590	11 mm	35 m	11100 kg
199592		50 m	11100 kg
199593		60 m	11100 kg
199594		70 m	11100 kg
199596		80 m	11100 kg
199610	12 mm	35 m	13300 kg
199612		50 m	13300 kg
199613		60 m	13300 kg
199614		70 m	13300 kg
199616		80 m	13300 kg

Wire rope Swaged (compact) pr. meter

	Átmérő	Max. vonóerő
199508	8 mm	5900 kg
199509	9 mm	7500 kg
199510	10 mm	9200 kg
199511	11 mm	11100 kg
199512	12 mm	13300 kg

ACÉLSODRONYOK ÉS TARTOZÉKAIK

Acélsodrony véghoroggal (6×26WS+IWRC 180 kp - iht- ISO 4254-4)

ART.NO	ÁTMÉRŐ	HOSSZ	SÚLY	SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG
200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg
200159		40 m	11,0 kg	4200 kg
200160		50 m	13,5 kg	4200 kg
200156		60 m	16,0 kg	4200 kg
200157		70 m	18,0 kg	4200 kg
200162		80 m	21,5 kg	4200 kg
200161		100 m	26,0 kg	4200 kg
200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg
200167		40 m	13,0 kg	5300 kg
200166		50 m	15,5 kg	5300 kg
200163		60 m	18,5 kg	5300 kg
200164		70 m	21,5 kg	5300 kg
200168		75 m	23,0 kg	5300 kg
200169		80 m	24,5 kg	5300 kg
200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg
200172		40 m	16,0 kg	6570 kg
200171		50 m	20,0 kg	6570 kg
200173		60 m	24,0 kg	6570 kg
200140		70 m	27,5 kg	6570 kg
200174		75 m	29,5 kg	6570 kg
200141		80 m	31,5 kg	6570 kg
200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg
200176		50 m	24,0 kg	7760 kg
200177		60 m	28,5 kg	7760 kg
200178		70 m	33,0 kg	7760 kg
200179		80 m	38,0 kg	7760 kg
200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg
200181		50 m	30,0 kg	9450 kg
200184		60 m	34,0 kg	9450 kg
200182		70 m	39,6 kg	9450 kg
200183		80 m	45,0 kg	9450 kg
200188		100 m	56,0 kg	9450 kg



Peremes kialakítás az átcsúszás megakadályozására



Emelésre nem alkalmas!

MODEL	Maximális elméleti kötélhosszok, ISO 6678						
	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm
Egydobos csörlők							
IGLAND 2001	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-
IGLAND 3001	90 m *	71 m *	58 m	48 m	-	-	-
IGLAND 3201	102 m	78 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 4001	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-
IGLAND 4201	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-
IGLAND 5001	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m *	-	-
IGLAND 55 A	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	70 m	-
IGLAND 60	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	70 m	-
IGLAND 65H	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	80 m *	67 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	120 m	100 m *
Kétdobos csörlők							
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	80 m	67 m
IGLAND 6002 Pronto TL	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	80 m *	67 m
IGLAND 9002 Maxo TL	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	109 m	92 m *

*Ajánlott sodronyátmérők 6×26 WS+IWRC 180 kp típus használatával



Acél sodrony

ART.NO	Átmérő
200388	8 mm 6 x 26 WS + IWRC 180 kp
200398	9 mm
200408	10 mm
200418	11 mm
200428	12 mm

Sodrony tároló

200466 100 m - nél hosszabb sodronyokhoz



Hurok

200461 Max 12 mm sodronyátmérőig



Hosszú hurok

200465 német verzió L=15 cm, Max 12 mm sodronyátmérőig



Hurok véghoroggal

200462 Max 12 mm sodronyátmérőig



Hurok gyorskioldású csatlakozóval

200463 Max 12 mm sodronyátmérőig



Gyorskioldású összekötők

200640 200641+200642



Zárt összekötő

200641 4t terhelhetőség horonnyal



Nyitott "C" összekötő

200642 4t terhelhetőség



Véghorog

200723 10t, max. 12 mm sodrony



Határoló

200647 6000 kg
8-11 mm sodronyátmérőig



CHOKER LÁNCOK

Chocker láncok (201210 csúszkával szerelve)

ART. NO	Típus	Keresztmetszet	Méret	Hossz	Súly	Max. vonóerő
200691	Chocker lánc hurokkal és átfűző tuskéval	Kör	7,2 mm	2,2 m	2,1 kg	4000 kg
31316230	Chocker lánc, Kanada, gyűrűvel és átfűző tuskéval	Kör	7,2 mm	2,2 m	2,2 kg	4000 kg
201201	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Kör	6,6 mm	1,5 m	1,6 kg	6000 kg
201205	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Kör	6,6 mm	2,0 m	2,0 kg	6000 kg
201503	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Négyszög	6 x 7 mm	1,5 m	1,9 kg	6700 kg
201504	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Négyszög	6 x 7 mm	2,0 m	2,4 kg	6700 kg
201511	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Négyszög	6 x 7 mm	2,0 m	2,4 kg	6700 kg
201507	Lánc(felületkezelt)	Négyszög	6 x 7 mm	2,0 m	2,4 kg	6700 kg
201600	Lánc(felületkezelt) véghoroggal és akasztókereszttel	Kör	8,0 mm	2,0 m	3,2 kg	8000 kg
201214	Átfűző túske					



Emelésre nem alkalmasak!



200691



31316230



201201/201205



201504/201503



201511



201507



201214



CSÚSZKÁK

Csúszókengyel akasztóval



201210 Speciális akasztónyílással határolóponttal.
6,6 – 8,0 mm láncokhoz,
0,6 kg

Csúszókengyel csavarral és anyával



200705 8 – 13 mm átmérőjű sodronyokhoz

VÉGHORGOK

Chocker lánc horog rögzítőszeggel



200693 IGLAND, max. terhelés 7,2 t,
Hossz: 85 mm,
Súly: 0,3 kg

Véghorog



200723 For 8 - 12 mm wire rope, 10 t, 0,6 kg

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK



Radio & hidraulika

Olajkanna tartó



022150

Láncfűrész tartó



022151

Terhelés alatt oldható csatlakozók

049450 Univerzális cseppmentes csatlakozók



GÖRGŐK

Terelőgörgő 2t

31326401 Max. terhelés: 2 t
Súly: 1,8 kg
Görgő átmérő: 85 mm
Görgő szélesség: 17 mm
Seklivel szerelt



Terelőgörgő 3 t

31326411 Nyitható
Max. terhelés: 3 t
Súly: 3,8 kg
Görgő átmérő: 100 mm
Görgő szélesség: 20 mm



Terelőgörgő 3,5 t

31326405 Nyitható görgő, chocker lánc akasztási lehetőséggel
Max. terhelés: 3,5 t
Súly: 4,1 kg
Görgő átmérő: 110 mm
Görgő szélesség: 20 mm



Terelőgörgő 5 t

31326410 Nyitható
Max. terhelés: 5 t
Súly: 4,7 kg
Görgő átmérő: 130 mm
Görgő szélesség: 30 mm



Terelőgörgő automatikus kioldással

31326409 Nyitható görgő, hevedernyílással és chocker lánc akasztási lehetőséggel
Max. terhelés: 6 t
Súly: 6,1 kg
Görgő átmérő: 90 mm
Görgő szélesség: 30 mm



Terelőgörgő 10 t

231520 Nyitható
Max. terhelés: 10 t
Súly: 8,3 kg
Görgő átmérő: 120 mm
Görgő szélesség: 41 mm



KÖNNYŰ KÖTÉLPÁLYÁK KIEGÉSZÍTŐI

Szállítógörgő 6 t

231503 Kötélpályákhoz, seklivel szerelve
Súly: 5,9 kg



Szállítógörgő

110960 Kötélpályákhoz, könnyebb terhekhez, 2 görgővel
súly: 14 kg



Kardántengely

Speciálisan csörlőkhöz kialakítva



209100 Walterscheid W 2200
IGLAND 2001-4201
209120 Walterscheid W 2300
IGLAND 4501 - 65H
209140 Walterscheid W 2400
IGLAND 85H, 5002-9002

KÖZELÍTŐ OLLÓ

31346355 Max nyitás 34 cm
4,1 kg





agrowolf.hu